

- Ⓢ Der Spaltkeil 6917000 ist ausschließlich für die Benutzung von Handkreissägen ohne Spaltkeil, für Handkreissägeblätter bis zu einem maximalen Durchmesser von 160 - 200 mm, einer Schnittbreite von mindestens 2,4 mm bis maximal 2,8 mm und einer maximalen Schnitttiefe von 66 mm erlaubt.  
**ACHTUNG:** Der Spaltkeil darf ausschließlich mit dem MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600 verwendet werden. Die Originalbedienungsanleitung des MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600 ist unbedingt zu beachten!
- Ⓢ Riving knife 6917000 is only designed for hand-held circular saws without a riving knife and circular saw blades that have a maximum diameter of 160 - 200 mm, a cutting width between 2.4 mm and 2.8 mm and a maximum cutting depth of 66 mm.  
**CAUTION:** The riving knife is only compatible with the MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Always read the original instruction manual of the MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600!
- Ⓢ Le coin de fendage 6917000 est autorisé uniquement pour l'utilisation de scies circulaires manuelles sans coin de fendage, avec des lames de scie d'un diamètre maximal de 160 - 200 mm et une largeur de coupe entre 2,4 et 2,8 mm et permet une profondeur maximale de coupe de 66 mm.  
**ATTENTION :** le coin de fendage décrit ici doit être utilisé uniquement avec la MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Veuillez absolument respecter les instructions d'usage originales de la MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600 !
- Ⓢ Únicamente se autoriza el uso de la cuña abridora 6917000 con sierras circulares de mano sin cuña abridora, con hojas de sierra circular de mano de un diámetro máximo de 160 - 200 mm, una anchura de corte entre un mínimo de 2,4 mm y un máximo de 2,8 mm y una profundidad de corte máxima de 66 mm.  
**ATENCIÓN:** la cuña abridora sólo se puede utilizar con la MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. ¡Es absolutamente necesario seguir las instrucciones de uso originales de la MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600!
- Ⓢ Splijtwig 6917000 is uitsluitend toegestaan voor handcirkelzagen zonder splijtwig, voor handcirkelzaagbladen tot een maximale diameter van 160 - 200 mm, een zaagbreedte van minstens 2,4 mm tot maximaal 2,8 mm en een maximale snedediepte van 66 mm.  
**LET OP:** De splijtwig mag uitsluitend met de MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600 worden gebruikt. Houd u aan de originele handleiding van de MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600!
- Ⓢ L'utilizzo del cuneo fenditore 6917000 è consentito esclusivamente con seghe circolari prive di cuneo fenditore dotate di lame del diametro massimo di 160 - 200 mm, della larghezza di taglio che va da un minimo di 2,4 mm a un massimo di 2,8 mm e della profondità di taglio massima di 66 mm.  
**ATTENZIONE:** il cuneo fenditore qui descritto può essere utilizzato esclusivamente con MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Prestare la massima attenzione a quanto prescritto nel manuale d'uso originale di MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600.
- Ⓢ A cunha divisora 6917000 destina-se a ser utilizada exclusivamente em serras circulares manuais sem cunha divisora, com lâminas com um diâmetro máximo de 160 - 200 mm e permite uma largura de corte mínima de 2,4 mm e máxima de 2,8 mm e uma profundidade de corte máxima de 66 mm.  
**ATENÇÃO:** A cunha divisora só deve ser utilizada com a MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. As instruções de utilização originais da MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600 devem ser sempre respeitadas!
- Ⓢ Spaltekniven 6917000 er udelukkende beregnet til anvendelse af rundsave uden spaltekniv, til rundsavklinger med en maks. diameter på 160 - 200 mm, en skærebredde på mindst 2,4 mm og op til maks. 2,8 mm og en maks. skæredybde på 66 mm.  
**OBS:** Spaltekniven må kun anvendes sammen med MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Den originale betjeningsvejledning til MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600 skal altid følges!
- Ⓢ Klyvkiel 6917000 kan bara användas med handcirkelsågar utan klyvkiel och med handcirkelsågblad med en diameter på max. 160 - 200 mm, en snittbredd på min. 2,4 mm och max. 2,8 mm samt ett snittdjup på max. 66 mm.  
**OBSERVERA:** Klyvkilen får bara användas med MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Beakta den ursprungliga bruksanvisningen för MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600
- Ⓢ Halkaisukiila 6917000 on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisten käsipyörösahojen kanssa, joissa ei ole halkaisukiilaa ja joiden sahanterän enimmäisläpimitta on 160 - 200 mm ja leikkuuleveys vähintään 2,4 mm ja enintään 2,8 mm ja leikkuusyvyys enintään 66 mm.  
**HUOMIO:** Halkaisukiilaa saa käyttää ainoastaan MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600:n kanssa. Noudata ehdottomasti MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600:n alkuperäisiä käyttöohjeita.
- Ⓢ Kløyvekniv 6917000 er bare beregnet på håndholdte sirkelsager med sagblad med maks. diameter på 160 - 200 mm, en sagbredde på 2,4 - 2,8 mm og maks. sagdybde på 66 mm.  
**FORSIKTIG:** Kløyvekniven er kun kompatibel med MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Les alltid den originale instruksjonshåndboken for MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600!

- Ⓢ Klin rozszczepiający 6917000 może być stosowany wyłącznie do ręcznych pilarek tarczowych bez klina rozszczepiającego, do pił tarczowych o maksymalnej średnicy 160 - 200 mm, szerokości cięcia od przynajmniej 2,4 mm do maksymalnie 2,8 mm oraz maksymalnej głębokości cięcia 66 mm.  
**UWAGA:** Klin rozszczepiający wolno stosować tylko ze stołem MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Należy koniecznie przestrzegać oryginalnej instrukcji obsługi stołu MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600!
- Ⓢ Η σφήνα 6917000 επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε δισκοπρίονα χειρός χωρίς σφήνα, με δίσκους κοπής μέγιστης διαμέτρου 160 - 200 mm, πλάτος κοπής από 2,4 mm έως το πολύ 2,8 mm και μέγιστο βάθος κοπής 66 mm.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η σφήνα που περιγράφεται εδώ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με το MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Θα πρέπει να τηρηθούν οπωσδήποτε οι γνώσεις οδηγίες χρήσης του MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600!
- Ⓢ Yarma 6917000, maksimum çapı 160 - 200 mm olan ve kesme genişliği en az 2,4 mm ila en fazla 2,8 mm ve kesme değinliği en fazla 66 mm olan yuvarlak testere demirli yarmasız yuvarlak testerelerin kullanımı içindir.  
**DİKKAT:** Yarma son olarak sadece MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600 ile kullanılabilir. MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600'ün orijinal kullanım talimatına mutlaka uyulmalıdır!
- Ⓢ Klín 6917000 je povolen výhradně pro používání ručních pil bez rozpěrného klínu, s pilovými kotouči do maximálního průměru 160 - 200 mm, šířkou řezu alespoň 2,4 mm až maximálně 2,8 mm a s maximální hloubkou řezu 66 mm.  
**POZOR:** Rozpěrný klín je dovoleno používat výhradně se stolem MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Je třeba bezpodmínečně dodržovat originální návod k obsluze MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600!
- Ⓢ A 6917000 cikkszámú hasítóék kizárólag legfeljebb 160 - 200 mm átmérőjű kézi körfűrészlapokkal, legalább 2,4 mm és legfeljebb 2,8 mm vágásszélességgel és legfeljebb 66 mm vágásmélységgel való hasítóék nélküli kézi körfűrészelésre használható.  
**FIGYELEM:** A hasítóék kizárólag a MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600-zal használható. Feltétlenül vegye figyelembe a MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600 eredeti használati utasítását!
- Ⓢ Pana de despicaț 6917000 este permisă exclusiv pentru utilizarea ferăstraielelor circulare manuale fără pană de despicaț, pentru pânzele pentru ferăstraie circulare manuale până la un diametru de 160 - 200 mm, o lățime a tăieturii de minimum 2,4 mm până la maximum 2,8 mm și o adâncime maximă a tăieturii de 66 mm.  
**ATENȚIE:** Pana de despicaț se poate utiliza exclusiv cu MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Manualul de utilizare original al MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600 trebuie să se respecte obligatoriu!
- Ⓢ Ножът за разкливане 6917000 е разрешен за употреба само при ръчни циркуляри без нож за разкливане, за режещи ножове с максимален диаметър от 160 - 200 mm, ширина на рязане от минимум 2,4 mm до максимум 2,8 mm и максимална дълбочина на рязане от 66 mm.  
**ВНИМАНИЕ:** Ножът за разкливане може да се използва само с MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Задължително спазвайте оригиналното упътване за употреба на MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600!
- Ⓢ Klin za razdvajanje 6917000 prikaldan je isključivo za upotrebu ručnih, kružnih pila bez klina za razdvajanje s maksimalnim promjerom listova od 160 - 200 mm, širinom rezanja od najmanje 2,4 mm do maksimalno 2,8 mm i maksimalnom dubinom rezanja od 66 mm.  
**PAŽNJA:** Klin za razdvajanje smije se upotrebljavati isključivo za MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Mora se postupati u skladu s originalnim uputama za upotrebu stola MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600!
- Ⓢ Клиn 6917000 предназначен исключительно для использования ручных циркулярных пил без клина с максимальным диаметром полотна 160 - 200 мм, шириной разреза от минимум 2,4 мм до максимум 2,8 мм и максимальной глубиной разреза 66 мм.  
**ВНИМАНИЕ!** Клиn можно использовать исключительно со столом MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600. Обязательно соблюдайте указания, приведенные в оригинальной инструкции по эксплуатации стола MASTER cut 2200 / MASTER cut 2500 / MASTER cut 2600.

wolcraft GmbH  
Wolffstraße 1  
56746 Kempenich  
Germany  
www.wolcraft.com

142006917